



INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ SOŚNICOWICE

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice

tel.: +48 32 238 75 84, e-mail: ior@ior.gliwice.pl, www.ior.gliwice.pl



AB 1832



Laboratorium posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 24/2022/DPL

SPRAWOZDANIE nr 832/2024/P

ORYGINAŁ

z dnia 18.12.2024

Raport analityczny może zawierać wyniki badań akredytowanych oraz nieakredytowanych. Wyniki badań akredytowanych oznaczono A, nieakredytowanych NA.

Nazwa i adres zleceniodawcy*

Agro Oaza Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 26
47-400 Racibórz

Dane identyfikujące próbkę

Obiekt badań: środek ochrony roślin

Stan obiektu badań: prawidłowy

Próbka pobrana przez: Klienta

Nazwa próbki*: **LS Cypro-Fludio**

Numer próbki: 343/2024/P/1

Data produkcji*: 11.2022

Opakowanie*: oryg. 1 kg

Protokół*: - z dnia*: -

* dane dostarczone przez Klienta

Data rozpoczęcia badań: 02.12.2024

Data zakończenia badań: 18.12.2024

Numer zlecenia: 427/2024

Zlecenie z dnia: 20.11.2024

Numer partii*: 2351

Posiadacz zezwolenia: -

Wyniki

Lp.	Analizowany parametr Procedura	A/ NA	Wymagania ¹				Wynik ²	Stwierdzenie zgodności ³	
			Jednostka miary	Min	Max	Specyfikacja		Wariant MU1/MU2/nd	+/-/nd
1	zawartość s.cz. cyprodynil - 375 g/kg PB-29 wyd. 3 z 09.01.2023 Oznaczenie pestycydów techniką HPLC	A	g/kg	356,25	393,75	(r)	379,61 ± 18,98	MU2	+
2	zawartość s.cz. fludioksonil - 250 g/kg PB-29 wyd. 3 z 09.01.2023 Oznaczenie pestycydów techniką HPLC	NA	g/kg	235,0	265,0	(r)	256,1 ± 12,8	MU2	+
3	pozostałość na sicie mokrym 0,075mm PB-06 wyd. 1 z 23.09.2021 Oznaczenie pozostałości na sicie mokrym zgodnie z CIPAC MT 185	A	%	-	2	(f)	0,056 ± 0,022	MU1	+
4	trwałość zawiesiny w 25±5°C (woda CIPAC D) PB-07 wyd. 2 z 23.01.2023 Oznaczenie zawieszalności zgodnie z CIPAC MT 184.1	A	%	60	-	(f)	88 ± 7	MU1	+
5	pH 1% roztworu (woda dejonizowana) PB-02 wyd. 3 z 27.02.2023 Oznaczenie pH zgodnie z CIPAC MT 75.3	A	-	-	-	-	9,5 ± 0,7 (20,7 °C)	nd	nd
6	czas zwilżania (woda CIPAC D) PB-10 wyd. 1 z 23.09.2021 Oznaczenie zwilżalności zgodnie z CIPAC MT 53.3	A	s	-	60	(f)	7 ± 5	MU1	+
7	trwałość piany po 1 min. w 25±5°C (woda CIPAC D) PB-05 wyd. 1 z 19.07.2021 Oznaczenie trwałości piany zgodnie z CIPAC MT 47.3	A	ml	-	60	(f)	4 ± 3	MU1	+